

KABELSİZ BARKOD OXUYUCU TİGER CS26 RF



Kabelsiz Barkod Oxuyucu

Kabelsiz əlaqə sayəsində 200 metr radiusda mobil hərəkət imkanı

Sürətli və təhlükəsiz işləmə imkanı

Bilinən bütün linear barkodları dəstəkləyir

Bir qəbuledici altlıq 16 ədəd oxuyucuyu dəstəkləyir

Yüngül və ergonomik dizayn

1300mAh batareya sayəsində 8 saata qədər işləyə bilmə

Kabelsiz əlaqənin kəsilməsi zamanı 70-80 barkodu yaddaşda saxlaya bilmə

Tətbiq Sahələri

- PƏRAKƏNDƏ SATIŞ
- ANBAR
- İTEHSAL
- APTEK
- SAYIM

Texniki Xüsusiyyətləri

İşləmə və Doldurma Gərginliyi	5V DC 0,25 4.75 ~ 6.5VDC
Batareya Gücü	1300 mA li-Mh Doldurula bilən batareya
Lazer Tipi	650 nm Laser Diyod Class 2
Oxuma Sürəti	200 Oxuma/san
Rüsxət	1280 x 1024
Oxunabilən Barkodlar	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Interleaved 2 of 5, Industry 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 93, Code 11(USD-8), MSI / Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, China Post
Səsli və LED Xəbərdarlıqları	Batareya Doldurma, Məlumat Göndərmə
Əlaqə Frekası	400 MHZ Narrow Band
Əlaqə Məsafəsi	* 200 Metr
Tək Qəbuledici Altlığa Bağlana bilən Oxuyucu Sayı	16
İnterfeyslər	USB 2.0, RS 232
Ölçülər	9,3x5,3x2,3 cm, 17x7x8,3 cm
Ağırlıq	115 qr və 194 qr
Materialı	ABS Plastik
İşıq Mənbəyi	650 nm görünə bilən lazer diyod
İşıqlandırma	Ən az 4000 lux
İşləmə Temperaturu	0 ~ 50 C
İşləmə Nəm Dəyəri	%5 ~ %90
Adaptor	5 Vdc 1.4 Amp
Zərbəyə Dayanıqlılıq	1,2 Metrdəm Beton Zəminə Düşməyə Dözümlü
Programlama Metodu	Manual Proqramlama, Barkod Oxudularaq və ya Xüsusi Proqramlama ilə
Program Yükləmə	Daxili Flash Memory

AZ1033, Bakı/Azərbaycan
A.Orucəliyev küçəsi 7
Tel: +99412 567 19 33
Mob: +99455 758 12 54
e-mail: info@globalcs.az
www.globalcs.az